



Pivus Plus **1/4 HP**

Operador para portones abatibles de medio y alto flujo



SEG



Hacemos su vida mejor.

Pivus Plus



Pivus Plus es un nuevo operador Seg diseñado para portones abatibles de una o dos hojas. Tiene un motor compacto, con la carcasa del reductor bipartida de aluminio con sistema estanco, con un equipo Pivus Plus su vida será más práctica y cómoda, con solo accionar el control remoto, usted podrá abrir y cerrar su portón sin necesidad de bajar de su auto.

Central electrónica inteligente

Los operadores Pivus poseen una Central de comando electrónica diseñada con un sistema que permite adicionar luz de estacionamiento, traba electromagnética y módulo para semáforo con temporizador individual. La tarjeta también le permite realizar ajuste de embrague y ajuste automático antiaplastamiento. El sistema acepta el código de control remoto Code Learn proporcionando más seguridad para el usuario, ya que permite habilitar 255 controles remotos o hasta 510 (opcional).



Placa electrónica microcontrolada.
Frecuencia 433.92 MHz en
versión Code Learn.



Placa electrónica de Pivus Plus Doble
con tiempo de apertura, cierre y
retardo regulable por trimpot y leds
indicativos de fin de curso.



Tecnología mecánica Seg

Pivus Plus tiene reducción por corona y sinfin lo que lo convierte en un equipo muy silencioso, además tiene un sistema de ventilación integrado. Su exclusivo protector térmico, apaga el motor automáticamente en caso de que la temperatura alcance los 130° C, evitando que se quemé.

El destrabe del Pivus Plus se realiza a través de llave Allen directa al reductor, de modo práctico y eficiente.

Pivus 0.75 (1/4 HP)

Pivus 1.00 (1/4 HP)

Pivus 1.50 (1/4 HP)



Sistema estanco

Su estructura bipartida fue diseñada para impedir la entrada de agua al motor, además tiene un empaque en el sinfin que realiza la misma función de sellado.



Complemente su instalación
con los módulos accesorios Seg:
Módulo para luz de estacionamiento,
módulo para traba electromagnética
y módulo para semáforo.

Modelo	Motor	Voltaje	Consumo A	Velocidad m/min.	Tiempo de apertura	Consumo/ciclo (Kw,h)	Paso de tornillo
Pivus Plus 1/4	1/4HP - 0.186 Kw	110/220	2.4 - 1.2	1.39	14 seg.	0.00098	20 mm

Distribuidor Autorizado Seg

SEG